

Produktdata

EXIT Modell 50H

Lisol Scandinavia AB
Box 197
503 08 Borås
www.exitsign.com

Tel 033 - 13 22 70
Fax 033 - 12 40 44
e-post: exit@lisol.se



Beskrivning	Diodbelyst hänvisningsarmatur. 24V 1,2 Ah PB batteri. Monterad i golvstativ, batteribackup upp till 50 timmar. skyddsklass IP 30, dubbelsidig. Mörkgrå (RAL 7024) apelsinstruktur Uppfyller En1838, CE märkt. 100 - 140 cd/kvm Inklusive separat batteriladdare.
Underhåll	EXIT kräver inget underhåll. Komponenter är utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria tiden beräknas vara minst 10 år. Den typ av LED's som används beräknas behålla mer än halva sin ursprungliga luminans under minst 100 000 timmars drift i inomhusmiljö. Nätaggregatet innehåller ett strömbegränsningssydd som skyddar dioderna mot överbelastning.
Montering	Golvstativ.
Godkännanden	Skylden är CE-märkt enligt EN 60598-2-22, EN 50081-1, och EN 50082-2. Uppfyller AFS 1997:11, 92/58 EEG och EN 1838

Sida	Storlek (mm)
A1	1000
A2	2000
B	320
C	280

Piktogramformat: 230 x 130 mm
Luminans: 100 - 140 cd/kvm (vita fält)
Läsavstånd: 26 m



